Subparte-C	Disposiciones Generales sobre la Seguridad y Salud

§1926.33
El acceso a la exposición de los trabajadores y de los registros médicos.

Nota: Los requisitos aplicables a trabajo de construcción bajo esta sección son idénticos a los establecidos en 1910.1020 de este capítulo.

[58 FR 35078, 30 de junio de 1993; 61 FR 5507, 13 de febrero 1996; 61 FR 9227, 07 de marzo 1996; 61 FR 31427, 20 de junio de 1996]

§1926.34
Medios de Salida

1926.34 **(a)** **"General"** En cada edificio o estructura ,las salidas estarán dispuestas y mantenidas para proporcionar la salida libre y sin obstáculos desde todas las partes del edificio o estructura en todo momento en que este ocupado .No se deberán instalar candados o cerraduras para prevenir el escape libre desde el interior de ningún edificio excepto en instituciones de salud mental, penales o de corrección , donde hay personal de supervisión trabajando continuamente y donde existen disposiciones efectivas para remover los ocupantes en caso de fuego u otra emergencia.

1926.34 **(b)** **"Identificación de Salidas"** La identificación de salidas deben estar marcados por un signo visible .El acceso a las salidas estarán indicadas por signos fácilmente visibles en todos los casos donde la salida o el acceso para llegar a él no está inmediatamente visible por los ocupantes.

1926.34 **(c)** **"Mantenimiento y mano de obra"** Los medios de salida se mantendrán continuamente libre de todos los obstáculos o impedimentos para el uso inmediato completo en caso de incendio u otra emergencia.
[58 FR 35083; 30 de junio 1993]

Subparte-C	Disposiciones Generales sobre la Seguridad y Salud

§1926.35
Planes de acción para los trabajadores en caso de una emergencia

1926.35 **(a)** **"Alcance y aplicación".** Esta sección se aplica a todos los planes de acción de emergencia requeridos por una norma particular de OSHA. El plan de acción de emergencia deberá ser por escrito (salvo lo dispuesto en la última frase del párrafo (e) (3) de esta sección) y cubrirá aquellas acciones designadas a los empleadores/patrones como a los trabajadores designados, para garantizar la seguridad de los trabajadores de incendios y otras emergencias.

1926.35 **(b)** **"Elementos".** Los elementos siguientes, como mínimo, deberán ser incluidos en el plan:

1926.35 **(b) (1)** Los procedimientos de escape de emergencia y de evacuación, así como las asignaciones de rutas de emergencia;

1926.35 **(b) (2)** Los procedimientos a seguir por los trabajadores que permanecen para llevar a cabo operaciones críticas de la planta antes de evacuar;

1926.35 **(b) (3)** Los procedimientos para localizar a todos los trabajadores después de que la evacuación de emergencia ha terminado;

1926.35 **(b) (4)** Responsabilidades médicas y de rescate para aquellos trabajadores que las llevaran a cabo.

1926.35 **(b) (5)** Utilizar el medio preferido para informar de incendios y otras emergencias; y

1926.35 **(b) (6)** Proporcionar nombres o títulos de los puestos regulares de las personas o departamentos con quien pueden ser contactados para obtener más información o explicación de los deberes bajo el plan.

1926.35 **(c)** **"Sistema de alarma** "

1926.35 **(c) (1)** El empleador/patrón deberá establecer un sistema de alarma para los trabajadores que cumpla con lo establecido en la sección 1926.159.

1926.35 **(c) (2)** Si el sistema de alarma para los trabajadores se utiliza para alertar a los miembros del cuerpo de bomberos, o para otros fines, se utilizara una señal distinta para cada propósito.

1926.35 **(d)** **"Evacuación"** El empleador/patrón deberá establecer en el plan de acción de emergencia de todos los tipos de evacuación para ser utilizados en circunstancias de emergencia.

1926.35 **(e)** **"Entrenamiento".**

1926.35 **(e)** **(1)** Antes de implementar el plan de acción de emergencia, el empleador/patrón deberá designar y formar a un número suficiente de personas para ayudar en la evacuación de emergencia donde sea segura y ordenada de los trabajadores.

1926.35 **(e)** **(2)** El empleador/patrón debe revisar el plan con cada trabajador cubierto por el plan en los siguientes horarios;

1926.35 **(e)(2)** **(i)** Inicialmente, cuando el plan se ha desarrollado,

1926.35 **(e)(2)** **(ii)** Siempre que cambien las responsabilidades del trabajador o acciones designadas bajo el cambio de plan, y

1926.35 **(e)** **(2)** **(iii)** Cada vez que se cambia el plan.

1926.35 **(e)** **(3)** El empleador/patrón deberá revisar con cada trabajador en la asignación inicial en aquellas partes del plan donde el trabajador debe saber para, así proteger a los trabajadores en caso de una emergencia. Se mantendrá el plan escrito en el lugar de trabajo y estarán disponibles para la revisión de los trabajadores .Para aquellos empleadores/patrones con 10 trabajadores o menos, el plan podrá ser comunicado verbalmente a los trabajadores y el empleador/patrón no necesita mantener un plan escrito.